PODDŘEZOVÝ ODLUČOVAČ TUKŮ
ACO Grease Capture

TECHNICKÁ DATA

Model	AGC 50	AGC 100	AGC 150	AGC 220
Hmotnost [kg]	25	31	39	47
Materiál	Nerezová Ocel 304 (1.4301), tloušťka 2 mm			
Přepravní rozměry D x Š x V [cm]	66 x 46 x 39	86 x 49 x 39	114 x 50 x 41	149 x 52 x 41
Jmenovitá Kapacita [l/s]	0.5	1	1.5	2.2
Kapacita síta na pevné částice [l]	4.8	5.2	8.3	8.8
Napětí / Kmitočet	230V/50Hz (110V/60Hz)			
Výkon pro 230V/50Hz	600 W, 2.6 A	600 W, 2.6 A	1000 W, 4.3 A	1000 W, 4.3 A
Výkon pro 110V/60Hz	600 W, 5.5 A	600 W, 5.5 A	1000 W, 9.1 A	1000 W, 9.1 A

Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F - výpust [mm]	G - vpust [mm]	H [mm]
AGC 50	618	357	400	422	130	209	303	176
AGC 100	820	357	430	452	110	209	303	263
AGC 150	1100	370	440	462	110	226	317	263
AGC 220	1450	370	460	482	110	229	317	263

DOPLŇKY

	Objednací číslo
Držák - čisticí hadice	
	418028